

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Lowvolts halogenlyskilder med stiftsokkel



Bruksområder

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Effektbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Brilljant aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksjell glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesielpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filer
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	5 W
Konstruksjonseffekt (watt)	5.00 W
Nominell spenning	12 V

Fotometriske filer

Lysstrøm	55 lm
Lysutbytte	11 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lysfarge	1027
UV beskyttelse	Ja



349642_HAL_NV_UVS

Lystekniske data

Starttid	0 s
----------	-----

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	33.00 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Diameter	10,0 mm
Produktvekt	1,1 g

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Kvikksølvfri	Ja

MULIGHETER

Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig

SERTIFIKATER & STANDARDSER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	5.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
Ordreferanse	64405 S

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G4
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	33,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	10,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10,0 mm
Fargekoordinat X	0.460
Fargekoordinat Y	0.411
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714469
Modell nummer	AC35311

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
- Lampe skal kun brukes i et lukket armatur.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075094154	Folding box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.10 g	0.04 dm ³
4058075094161	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.