

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Flat Sensor + USB 400mm

Linear LED Flat Sensor USB | Batteridrevet armaturer for montering under skap, fleksibel montering, bevegelsessensor, ladbar



Bruksområder

- For svært mange forskjellige bruksområder
- Kun for innendørs bruk
- Hyller, integrering i møbler eller montering under skap

Produktfordeler

- Attraktiv og funksjonell design
- Økonomisk drift takket være lavt strømforbruk
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Armaturhusmateriale: aluminium
- Integrert lys- og nærværssensor
- Bryter for automatisk-, eller på/av modus
- Batteriet kan lades via USB-kabel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	3,20 W
Nominell spenning	5 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	500,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	200 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	270 lm
Lysutbytte	62 lm/W
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit / Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdcm
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	110 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	400,00 mm
Bredde	40,00 mm
Høyde	9,30 mm
Produktvekt	190,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grey
Farge på deksel	Grey
Materiale	Aluminum Plastic
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	USB
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Bruksområde	Innendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensor type	Bevegelse / Dagslys
-------------	---------------------

BATTERI

Type batteri	Litium-ion
Batteristørrelse	Others
Antall batterier inkludert	1
Nominell spenning på batteriet	3.7 V
Batteriets nominelle kapasitet	1500 mAh
Batteriets ladetid	3.5 h

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall lyskilder	empty
------------------	-------

Sikkerhetsråd

- For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er CONNECTED til denne armaturen, være effektivt festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Den bør ikke overlates uten tilsyn i hendene på barn eller betjenes av barn.
- Ikke designet som en erstatning for tradisjonell belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn. Svelging kan føre til kjemiske brannskader, perforering av bløtvev og død. Alvorlige brannskader kan oppstå innen 2 timer etter inntak. Oppsøk lege umiddelbart.
- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	LINEAR LED FLAT
	Samsvarserklæringer	LINEAR LED FLAT
	Samsvarserklæringer UKCA	LINEAR LED AND NIGHTLUX CLOCK

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075762213	Folding box 1	30 mm x 45 mm x 439 mm	246.00 g	0.59 dm ³
4058075762220	Shipping box 8	432 mm x 135 mm x 105 mm	2189.00 g	6.12 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.