

# PRODUKTDATABLAD

## Flex 3M RGBW + RC

Flex Strips with Remote Control Multicolour | Dekorative fargerike LED Striper for innendørsbruk med fjernkontroll



---

### Bruksområder

- Oppholdsområder
- Indirekte belysning

---

### Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon

---

### Produktfunksjoner

- RGB fargekontroll
- Fleksible, bøybare LED-striper



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	62,000 mA
Startstrøm	22 mA
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Total harmonisk forvrengning	< 100 %
Beskyttelsesklasse	II

## Fotometriske filer

Lysstrøm	780 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	780 lm
Lysutbytte	78 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerverdi (Pst LM)	< 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	3000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Høyde	2,00 mm
Produktvekt	120,00 g

FLEX 3M RGB RC

## MATERIALER &amp; FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Gips
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...80 °C
Type tilkobling	Plugg type C (EU)
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Ja
Monteringstype	Surface
Bruksområde	Innendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antall tenn sykluser	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
------------------	--------

## SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

## Utstyr/tilbehør




- Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Fjernkontroll og batteri er inkludert

## Sikkerhetsråd

- For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er CONNECTED til denne armaturen, være effektivt festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde.
- Ikke koble lysstripen til forsyningen mens den er viklet opp på en snelle. Ikke bruk lysstripen når den er dekket eller innfelt i en overflate. Lysstrengen kan ikke betjenes i emballasjen. Ikke åpne lyslisten.

- Batteriadvarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn. Svelging kan føre til kjemiske brannskader, perforering av bløtvev og død. Alvorlige brannskader kan oppstå innen 2 timer etter inntak. Oppsøk lege umiddelbart.
- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litiumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.

## NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstruksjoner	UI FLEX RGB and WHITE
	Juridisk informasjon	Legal Insert FLEX
	Samsvarserklæringer	CE Declaration Flex COB and Audio

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854095429	Folding box 1	52 mm x 117 mm x 118 mm	151.00 g	0.72 dm <sup>3</sup>
4099854095436	Shipping box 20	280 mm x 260 mm x 265 mm	3447.00 g	19.29 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.